

Aanleverspecificaties voor drukwerk CMYK

 Papierformaat (A4-A5-A6[?])

 Afloop van 3mm

 Veiligheidsmarge 5 mm

Aanleveren van drukbestanden

- Zet je tekst altijd om naar contouren/outlines.
- Maak je Full color (4/0 - 4/4) bestanden altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een bleed (afloop) van 3 mm.
Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een minimale speling tijdens het snijden.
- Afbeeldingen met een minimum resolutie van 300 DPI.
- Voorzie altijd een veiligheidsmarge van 5 mm voor het plaatsen van teksten.
- Als je gebruik maakt van lijnen mogen deze niet dunner zijn dan 0,5 pt.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt.
De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Maak contouren van je lettertypes.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280%
- Gebruik voor diep zwart/ric black de volgende opbouw:
C50%; M40%; Y40%; en K100%.
Gebruik diep zwart/ric black alleen voor grotere vlakken en tekst.
Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour of vulling mag nooit op overdruk staan.
Wit op overdruk vervalt in het drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in de Adobe programma's en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag.
- Lever je bestand altijd aan zonder snijtekens en printmarkeringen.
- Bestanden kleiner dan 5MB kan u mailen naar info@adoewa.be
- Bestanden groter dan 5 MB kunnen verzonden worden via WeTransfer